Delock Connettore cavo da LSA a LSA Cat.6A IP68 impermeabile nero

Descrizione

Questo connettore cavo Delock può essere utilizzato per collegare o estendere due cavi patch non assemblati utilizzando la connessione LSA ed è ideale per applicazioni esterne e industriali.

IP68 antipolvere e impermeabile
L'accoppiatore offre una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità per il collegamento dei cavi di rete.

Articolo n. 87186

EAN: 4043619871865

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x LSA (toolfree)
  1 x LSA (toolfree)
- Collegamento 1:1
- Specifica Cat.6A
- Schermato (STP)
- Piedinatura TIA-568B
- Grado di protezione: IP68
- Per cavi rigidi o flessibili (26 - 22 AWG)
- Per cavi con un diametro da 5,0 - 7,5 mm
- Dimensioni filettatura: M23 x 1,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Anello di tenuta in silicone arancione
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 122 x 30 x 23 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Contenuto della confezione

- Connettore del cavo
- 2 x Gestione cavi
- 2 x fascetta

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	Cat. 6A

Interface

Connettore 1:	1 x LSA (toolfree)
Connettore 2:	1 x LSA (toolfree)

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	Plastica
Shielding:	STP
Lunghezza:	122 mm
Width:	30 mm
Height:	23 mm
Colour:	nero
Thread type:	M23
Diametro cavo:	5,0 - 7,5 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.