

Delock Réplicateur de port USB 2.0

Description

Augmentez la capacité de votre ordinateur portable ou de bureau, en utilisant un seul port USB, avec plusieurs interfaces, par ex. USB, Ethernet RJ45 et DVI / VGA. Ce réplicateur de port vous permet de brancher un second moniteur pouvant offrir une résolution jusqu'à 1920 x 1080 en qualité HD.



N° produit 87503

EAN: 4043619875030

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur:
 - 1 x port USB 2.0 aval de type B
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
 - 4 x USB 2.0 type A femelle
 - 1 x DVI-I (Dual-Link) 24+5 femelle
 - 1 x LAN 10/100 Mbps RJ 45 femelle
- Port DVI-I Dual Link (24+5), supporte: modes étendu et miroir, fonctions primaires et rotation, avec une résolution jusqu'à 1920 x 1080 (WUXGA)
- Branchement à chaud

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie: 5 V / 2,5 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions:
 - Intérieur: ø env. 1,7 mm

Extérieur: ø env. 4,75 mm

Longueur: env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
- PC ou portable avec un port USB disponible

Contenu de l'emballage

- Réplicateur de port USB 2.0
- Câble USB 2.0
- Adaptateur DVI-VGA
- Alimentation électrique externe
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



Resolution	Color Depth	Refresh rates available at 16 bit color quality	Refresh rates available at 32 bit color quality
640 x 480	60, 72, 75, 85	60, 72, 75, 85	60, 72, 75, 85
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85	56, 60, 72, 75, 85	56, 60, 72, 75, 85
1024 x 768	60, 70, 75, 85	60, 70, 75, 85	60, 70, 75, 85
1280 x 800	60, 85	60, 85	60, 85
1280 x 1024	60, 75	60, 75	60, 75
1360 x 768	60	60	60
1360 x 768	50, 60	50, 60	50, 60
1360 x 768	60	60	60
1400 x 1050	60, 75, 85	60, 75, 85	60, 75, 85
1440 x 900	60	60	60
1600 x 1200	60	60	60
1680 x 1050	60	60	60
1920 x 1080	60, 50	60, 50	60, 50

