

Delock Replicador de Puertos USB 3.0

Descripción

Este replicador de puertos de Delock se puede conectar a un solo puerto USB de su equipo y permite expandir el sistema con varias interfaces, como por ejemplo USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI y HDMI. Los puertos DVI y HDMI permiten conectar dos monitores adicionales. El replicador de puertos admite una resolución HD de hasta 2048 x 1152.



Pantalla extendida por Displaylink

Gracias al chipset gráfico de Displaylink es posible utilizar las funciones de pantalla reflejada y extendida en los sistemas operativos Windows y Mac OS.

Número de elemento 87568

EAN: 4043619875689 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

Especificación técnica

· Conectores:

Lado frontal:

2 x USB 3.0 Tipo-A hembra

1 x Conector estéreo de 3,5 mm para micrófono

1 x estéreo de 3,5 mm para altavoces

Lado posterior:

1 x puerto descendente USB 3.0 de Tipo-B

1 x conector de alimentación 5 VCC

1 x HDMI-A hembra de 19 pines

1 x DVI-I (enlace dual) hembra 24+5

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra

4 x USB 2.0 Tipo-A hembra

 HDMI und DVI Ports unterstützen: Erweitern und Spiegeln, mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1152 (abhängig vom Monitor und der vorhandenen Grafikkarte)

• Funciones Conexión en caliente

Especificaciones de la fuente de alimentación

• Toma de corriente eléctrica

Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A

• Salida: 5 V / 4 A

· Tierra exterior, más interior

• Dimensiones:

interior: ø aprox. 1,7 mm



exterior: ø aprox. 4,75 mm Longitud: aprox. 9,5 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- 1.6 GHz CPU o superior
- Al menos 30 MB de espacio disponible en disco duro

Contenido del paquete

- Replicador de Puertos USB 3.0
- Cable USB 3.0
- Fuente de alimentación externa
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image









