



## Delock Replikator portów USB 3.0

### Opis

Ten replikator portów Delock można połączyć z pojedynczym portem USB komputera i rozbudować system o kilka interfejsów, takich jak USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI i HDMI. Porty DVI i HDMI umożliwiają podłączenie dwóch dodatkowych monitorów. Replikator portów obsługuje rozdzielczość HD do 2048 x 1152.



### Specyfikacja

- Złącze:  
przód:
  - 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
  - 1 x gniazdo mikrofonu stereo 3,5 mm
  - 1 x gniazdo głośnika stereo 3,5 mmtył:
  - 1 x USB 3.0 port pobierania danych Typ-B
  - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
  - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
  - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 żeńskie
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- Porty HDMI i DVI obsługują funkcję: rozszerzenie i kopia lustrzana z rozdzielczością do 2048 x 1152 (w zależności od monitora i istniejącej karty graficznej)
- Hot Plug

### Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 1,7 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 4,75 mm  
długość: ok. 9,5 mm

### Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- 1.6 GHz CPU lub wyższy
- Minimum 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym

### Zawartość opakowania

- Replikator portów USB 3.0
- USB 3.0 kabel
- Zewnętrzny zasilacz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 87568

EAN: 4043619875689

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia

