

## Delock Αντάπτορας USB 2.0 σε 4 x Σειριακό RS-422/485

### Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση έως και τέσσερις σειριακών συσκευών μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό >
  - 4 x αρσενικό σειριακό RS-422/485 DB9
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
- Chipset: FT4232HL, SP3078EE
- 4 x DIP εναλλαγές: ρύθμιση λειτουργίας RS-422/485
- Εσωτερική κεφαλή pin: διακόπτης βραχυκυκλωτήρα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- Σειριακός σύνδεσμος με παξιμάδια βίδας
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Mbps
- Ένδειξη LED για τη λειτουργία του TxD / RxD
- Αυτόματη αναγνώριση και εναλλαγή μεταξύ RS-422 και RS-485
- ±15 kV προστασία ESD σε όλους τους πείρους σήματος
- Ενσωματωμένο στερέωμα στον τοίχο στο περίβλημα
- Τρέχουσα κατανάλωση:
  - σε λειτουργία: ≤ 143 mA / 715 mW
  - standby: περ. 92 mA / 460 mW
- Επιπρόσθετα I/O και IRQ δεν απαιτούνται
- Καλώδιο DC για προαιρετική τροφοδοσία ισχύος
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 172 x 65 x 23 mm

### Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\emptyset$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\emptyset$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περ. 9,5 mm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε αντάπτορα 4 x σειριακό RS-422/485
- Καλώδιο USB 2.0
- 8 x βραχυκυκλωτήρες
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Αρ. προϊόντος 87587

EAN: 4043619875870

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box



Εικόνες



Pin	Transmission Signals		
	RS-422	4-Wire RS-485	2-Wire RS-485
1	Tx-	Tx-	D-
2	Tx+	Tx+	D+
3	Rx+	Rx+	
4	Rx-	Rx-	
5	GND	GND	GND