

Delock USB 2.0 adapter na 4 x Serial RS-422/485

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock omogućava spajanje do četiri serijska uređaja preko USB Tip-A priključka.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski >
 - 4 x serijska muška RS-422/485 DB9
 - 1 x 5 V DC utičnica
- Skup čipova: FT4232HL, SP3078EE
- 4 x DIP sklopka: RS-422/485 radna postavka
- Interna pinska glava: prekidač sklopke kratkospojnika uklj / isklj
- Serijski priključci s maticama za vijke
- Brzina prijenosa podataka do 1 Mbps
- LED indikacije aktivnosti TxD / RxD
- Automatsko prepoznavanje i prespajanje između RS-422 i RS-485
- ±15 kV ESD zaštita na svim signalnim kontaktima
- Zidna ugradnja integrirana u kućište
- Struja potrošnje:
 - rad: ≤ 143 mA / 715 mW
 - mirovanje: oko 92 mA / 460 mW
- Dodatni I/O i IRQ nisu potrebni
- Utičnica za istosmjerno napajanje
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 172 x 65 x 23 mm

Specifikacija ulaz za napajanje

- 5 V, uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9,5 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 4 x serijski RS-422/485 adapter
- USB 2.0 kabel
- 8 x kratkospojnik
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Predmet br. 87587

EAN: 4043619875870

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box



Slike



Pin	Transmission Signals		
	RS-422	4-Wire RS-485	2-Wire RS-485
1	Tx-	Tx-	D-
2	Tx+	Tx+	D+
3	Rx+	Rx+	
4	Rx-	Rx-	
5	GND	GND	GND