

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA

Popis

Tento splitr od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděljuje ho na tři připojené displeje. Tři monitory lze současně provozovat na výstupech DisplayPort, HDMI a VGA. Díky dodávaným kabelům může být rozdělovač provozován na obou výstupech, na display port nebo na mini DisplayPort.



Poznámka

Zařízení může vyžadovat dodatečné napájení, které může být poskytováno přes přiložený kabel USB na Micro USB.

Číslo produktu 87685

EAN: 4043619876853

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x mini DisplayPort 20 pinový samice
 - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
 - Výstup:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x VGA 15 pin samice
- DisplayPort 1.2a specifikace
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- VGA konektor se šroubovými maticemi
- Chipset: VMM2322
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- HDMI a DisplayPort porty podporují: rozšíření a zrcadlení, rozlišení až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- VGA rozlišení až do 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Podporuje HDCP 1.3
- Podporuje audio signály přes DisplayPort nebo HDMI

- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 70 x 54 x 14 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Jeden volný port mini DisplayPort nebo DisplayPort samice

Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- 1 x kabel DP samec na Mini DP samec, délka cca. 19 cm
- 1 x kabel Mini DP samec na Mini DP samec, délka cca. 16,5 cm
- 1 x kabel USB A samec na USB Micro-B samec, délka cca. 25 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

Interface

Výstup:	1 x DisplayPort samice 1 x HDMI-A samice 1 x VGA 15 pin samice
Vstup:	1 x USB Typ Micro-B samice 1 x mini DisplayPort 20 pinový samice

Technical characteristics

Chipsetem:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Cable length incl. connector:	15 cm
Délka:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Barva:	černá