

Delock DisplayPort 1.2 Divisor 1 x mini DisplayPort en > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA hacia fuera

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal de DisplayPort de un PC o portátil y lo divide en tres pantallas conectadas. Pueden operarse tres monitores simultáneamente en las salidas DisplayPort, HDMI y VGA. Debido a los cables incluidos, el divisor puede funcionar tanto en un puerto de pantalla como en una salida de mini DisplayPort.



Nota

El dispositivo puede requerir una fuente de alimentación adicional, la cual puede ser suministrada a través del cable USB a Micro USB incluido.

Número de elemento 87685

EAN: 4043619876853

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
Entrada:
1 x mini DisplayPort hembra de 20 contactos
1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
Salida:
1 x DisplayPort hembra de 20 contactos
1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
1 x VGA de 15 contactos hembra
- Especificación DisplayPort 1.2a
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- VGA con tornillos tuerca
- Conjunto de chips: VMM2322
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Compatibilidad de los puertos HDMI y DisplayPort: extendido y simetría, resolución de hasta 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución VGA de hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Compatible con HDCP 1.3

- Soporta señales de audio a través de DisplayPort o HDMI
- Compatible con Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formatos de entrada de audio: 7.1 canales con tasa de muestreo de hasta 192 kHz
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 70 x 54 x 14 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto de mini DisplayPort o DisplayPort femenino libre

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- 1 x cable DP macho a Mini DP macho, longitud aprox. 19 cm
- 1 x cable Mini DP macho a Mini DP macho, longitud aprox. 16,5 cm
- 1 x cable USB A macho a USB Micro-B macho, longitud aprox. 25 cm
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2a
-------------------------	------------------

Interface

Salida:	1 x DisplayPort hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines
Entrada:	1 x USB Tipo Micro-B hembra 1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	15 cm
Longitud:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Color:	negro