Delock DisplayPort 1.2 Διαιρέτης 1 x mini DisplayPort προς τα μέσα > 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA προς τα έξω

Περιγραφή

Αυτός ο διαιρέτης από την Delock λαμβάνει σήμα της θύρας εμφάνισης από έναν προσωπικό υπολογιστή ή laptop και το διαχωρίσει σε τρεις συνδεδεμένες οθόνες. Οι τρεις οθόνες μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με εξαγωγές στη DisplayPort, το HDMI και τη VGA. Εξαιτίας των συμπεριλαμβανομένων καλωδίων, ο διαιρέτης μπορεί να λειτουργήσει και σε DisplayPort ή σε εξαγωγή mini DisplayPort.



Αρ. προϊόντος 87685

EAN: 4043619876853

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Η συσκευή ίσως απαιτεί επιπρόσθετη παροχή ρεύματος, κάτι που μπορεί να συμβεί μέσω του συμπεριλαμβανομένου καλωδίου USB προς το καλώδιο Micro USB.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  Είσοδος:
  1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
  1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
  Έξοδος:
  1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
  1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
  1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Θύρα VGA με παξιμάδια βίδας
- Chipset: VMM2322
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Οι θύρες HDMI και DisplayPort υποστηρίζουν: επέκταση και προβολή,
  ανάλυση έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Ανάλυση VGA έως 1920 x 1200 @ 60 Hz

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει ηχητικά σήματα από τη DisplayPort ή τη θύρα HDMI
- Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 70 x 54 x 14 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια δωρεάν mini DisplayPort ή τη Θηλυκή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- 1 x καλώδιο DP αρσενικό προς Mini DP αρσενικό, μήκους περ. 15εκ.
- 1 x καλώδιο Mini DP αρσενικό προς Mini DP αρσενικό, μήκους περ. 15εκ.
- 1 x καλώδιο USB A αρσενικό προς USB Micro-B αρσενικό, μήκους περ. 25εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.