

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort in > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA-ut

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPortsignal från en dator eller laptop och delar den i tre anslutna skärmar. Tre skärmar kan hanteras samtidigt vid DisplayPort-, HDMI- och VGA-utgångarna. Tack vare de medföljande kablarna, kan delaren användas både med en DisplayPort eller en mini DisplayPort-utgång



Notera

Enheten kan behöva extra strömförsörjning, som kan tillhandahållas via den medföljande USB till Micro USB-kabeln.

Artikelnummer 87685

EAN: 4043619876853

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona
 - 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
 - Utmattning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift, hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
 - 1 x VGA 15-stifts honkontakt
- DisplayPort 1.2a specifikation
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- VGA-port med muttrar
- Kringkretsar: VMM2322
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- HDMI- och DisplayPort-portarna stöder: utökad och spegling, upplösning upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- VGA-upplösning upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Stödjer HDCP 1.3
- Stödjer ljudsignaler över DisplayPort eller HDMI

- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 70 x 54 x 14 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort eller DisplayPort-ingång, hona

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- 1 x kabel DP hane till Mini DP hane, längd ca. 19 cm
- 1 x kabel Mini DP hane till Mini DP hane, längd ca. 16,5 cm
- 1 x kabel USB A hane till USB Micro-B hane, längd ca. 25 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Utmätning:	1 x DisplayPort hona 1 x HDMI-A hona 1 x VGA 15-stifts hona
Inmatning:	1 x USB Typ Micro-B hona 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Färg:	svart