Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort bemenet > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA kimenet

Leírás

A Delock splitter-e fogad egy személyi számítógépből vagy laptop ból érkező DisplayPort jelet, és szétosztja három csatlakoztatott kijelzőre. Három monitor egyidejűleg működhet a DisplayPort-on, a HDMI és a VGA kimeneteken keresztül. A mellékelt kábelek által, a splitter egyaránt működtethető egy display port-on vagy egy mini DisplayPort kimeneten.



Megjegyzés

Az eszköznek további áramellátásra lehet szüksége, ami a mellékelt USB – Micro USB kábellel biztosítható.

Tételszám 87685

EAN: 4043619876853

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  Bemenet:
  1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely
  1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
  Kimenet:
  1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
  1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
  1 x VGA 15 érintkezős hüvely
- DisplayPort 1.2a specifikáció
- A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
- VGA-port csavaranyákkal
- Lapkakészlet: VMM2322
- Aktív átalakító, egy / több adatfolyam lejátszását támogató átviteli hub (SST / MST)
- HDMI- és DisplayPort-portok támogatása: kiterjesztés és tükrözés,
  max. 2560 x 1440 @ 60 Hz vagy 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás
  (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Max. 1920 x 1200 @ 60 Hz VGA-felbontás

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Támogatja a HDCP 1.3 használatát
- Támogatja az hang (audio) jeleket a DisplayPort-on vagy a HDMI-n keresztül
- Támogatja a Eyefinity / Single Large Surface (SLS) használatát
- Hangbemeneti formátumok: 7.1-es csatorna, max. 192 kHz mintavételi frekvencia
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 70 x 54 x 14 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad mini DisplayPort vagy DisplayPort kimeneti csatlakozó

A csomag tartalma

- DisplayPort-elosztó
- 1 x DP bemenet - Mini DP bement kábel, hossz kb. 19 cm
- 1 x Mini DP bemenet - Mini DP bemenet kábel, hossz kb. 16,5 cm
- 1 x kábel USB A bement - USB Micro-B bement kábel, hossz kb. 25 cm
- Használati utasítás

Képek







© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2a

Interface

Kimenet:	1 x DisplayPort hüvely 1 x HDMI-A hüvely 1 x VGA 15 érintkezős hüvely
Bemenet:	1 x USB Micro-B típusú hüvely 1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Cable length incl. connector:	15 cm
Hosszúság:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Szín:	fekete

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).