

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale DisplayPort da un PC o laptop, suddividendolo in due display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento DisplayPort per azionare due monitor HDMI. Entrambe le uscite presentano funzionalità a doppia modalità (DP++), pertanto i monitor HDMI o DVI possono essere collegati ad adattatori adeguati.



Nota

Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort 1.2. Quando si utilizza Mac OS, viene visualizzata la stessa immagine su entrambe le porte (modalità specchio), non è possibile utilizzare entrambe le porte in modo indipendente.

Articolo n. 87691

EAN: 4043619876914

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x DisplayPort a 20 pin femmina
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
 - Uscita:
 - 2 x DisplayPort a 20 pin femmina
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifica
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
 - SST (Single Stream Transport) DisplayPort 1.1 o 1.2:
 - fino a 1920 x 1080 a 60 Hz (mirror)
 - MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.2:
 - fino a 2560 x 1440 a 60 Hz o 3840 x 2160 a 30 Hz (mirror o esteso)
- L'uscita DisplayPort supporta Dual Mode DP++
- Supporta segnali audio e video

- Supporta Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formati di ingresso audio: 7.1 canali con frequenza di campionamento fino a 192 kHz
- Struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 71 x 61 x 21 mm
- Lunghezza: cavo di alimentazione USB Tipo-A > DC circa 50 cm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9 mm



Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort femmina disponibile
- Cavo DisplayPort

Contenuto della confezione

- Splitter DisplayPort
- Cavo di alimentazione USB
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Output:	2 x DisplayPort femmina
Input:	1 x DisplayPort maschio

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Cable length incl. connector:	30 cm
Lunghezza:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Colour:	nero