

Delock Diviseur USB Type-C™ (mode DP Alt) > 2 sorties DisplayPort 4K 30 Hz

Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de deux moniteurs DisplayPort à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties. Les sorties DisplayPort sont en mode dual capable (DP++), ainsi, les moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec un adaptateur approprié.



Note

Le diviseur est un corps Multi-Stream-Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de cartes graphiques 1.2 Displayport. Le diviseur montrera la même image (miroir) aux deux sorties quand une carte graphique avec un Displayport 1.1 ou Mac OS est utilisé.

N° produit 87714

EAN: 4043619877140

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
Entrée: 1 x USB Type-C™ mâle
Sortie: 2 x DisplayPort femelle 20 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification DisplayPort 1.2
- Résolution jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Auto alimenté par le bus USB
- Boîtier métallique
- Couleur : argent
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 10 cm
- Dimensions (LxIxH) : env. 73 x 60 x 15 mm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Diviseur USB-C™ (mode DP Alt)
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	2 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Boîtier couleur:	argent
Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	10 cm
Longueur:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm