

Delock Διαχωριστής USB Type-C™ (DP Λειτουργία Alt) > 2 x DisplayPort out 4K 30 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής της Delock είναι κατάλληλος για σύνδεση δύο οθονών θύρας DisplayPort σε υπολογιστή μέσω διεπαφής USB-C™ και λειτουργίας εναλλαγής υποστήριξης DisplayPort. Ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργούν δύο οθόνες από τις θύρες εξαγωγής. Οι θύρες εξαγωγής της DisplayPort έχουν διπλή λειτουργία (DP++), ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδεθούν με τον κατάλληλο αντάπτορα.



Σημείωση

Ο διαχωριστής είναι ένας κόμβος Μεταφοράς Πολλαπλών Ρευμάτων (MST) και υποστηρίζει διευρυμένη λειτουργία οθόνης των καρτών γραφικών θύρας Display 1.2. Ο διαχωριστής εμφανίζει την ίδια εικόνα (λειτουργία καθρέπτη) και στα δύο μέσα εξαγωγής όταν χρησιμοποιείται κάρτα γραφικών με θύρα Display 1.1 ή Mac OS.

Αρ. προϊόντος 87714

EAN: 4043619877140

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος: 1 x αρσενικό USB Type-C™
Έξοδος: 2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP4320
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Ανάλυση έως και 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: ασημί
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 10 cm

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 73 x 60 x 15 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής USB-C™ (DP Λειτουργία Alt)
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	2 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	ασημί
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	10 cm
Μήκος:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm