# Delock USB Type-C™ razdvajač (DP Alt modus) > 1 x HDMI + 1 x DisplayPort izlaz 4K 30 Hz

## Opis

Ovaj razdvajač tvrtke Delock prikladan je za spajanje DisplayPort monitora i HDMI monitora na računalo sučeljem USB-C™ i DisplayPort dodatne potpore. Dva monitora mogu se koristiti istovremeno na izlazima. DisplayPort izlaz ima dualnu funkciju (DP++), tako da se HDMI ili DVI monitori mogu spojiti prikladnim adapterom.




## Napomena

Razdvajač je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče Displayport 1.2 grafičkih kartica. Razdvajač će pokazati istu sliku (zrcalo) na obama izlazima kada se koristi grafička kartica sa sustavom Displayport 1.1 ili Mac OS.

**Predmet br. 87716**

EAN: 4043619877164

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  Ulaz: 1 x USB Type-C™, muški
  Izlaz:
  1 x HDMI-A 19-polni ženski
  1 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Razlučivost 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Prijenos audio i video signala
- Napajanje iz USB sabirnice
- Metalno kućište
- Boja: srebrni
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 10 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Mjere (DxŠxV): oko 73 x 60 x 15 mm

## Preduvjeti sustava


- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ razdvajač (DP Alt modus)
- Korisnički priručnik

## Slike




© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Izlaz: | 1 x DisplayPort ženski<br>1 x HDMI-A ženski |
| Ulaz: | 1 x USB Type-C™ muški |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Skup čipova: | STDP4320 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Kućište boja: | srebrni |
| Materijal kućišta: | metal |
| Cable length incl. connector: | 10 cm |
| Duljina: | 73 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 15 mm |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.