

# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt-läge) > 2 x HDMI ut 4K 30 Hz

## Beskrivning

Splittern från Delock är lämplig för anslutning av två HDMI-skärmar till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort alternativläge. Två skärmar kan användas samtidigt i utgångarna.


**4K  
30Hz**


## Notera

Splittern är en s.k. Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och stöder utökat skrivbordsläge för Displayport 1.2-grafikkort. Splittern kommer visa samma bild (spiegel) på båda utgångar när ett grafikkort med Displayport 1.1 eller Mac OS används.

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning: 1 x USB Type-C™, hane  
Utmatning: 2 x HDMI-A 19-stift, hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Upplösning upp till: 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmning överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Överför ljud- och videosignaler
- USB-driven
- Metallchassi
- Färg: silver
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 10 cm
- Mått (LxBxH): ca. 61 x 49 x 11 mm

## Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ Splitter (DP Alt-läge)
- Bruksanvisning


## Artikelnummer 87719

EAN: 4043619877195

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder





General	
Specifikationer:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Utmatning:	2 x HDMI-A 19-stift, hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™, hane
Technical characteristics	
Kringkretsar:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Cable length incl. connector:	25 cm
Längd:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm