

# Delock Station d'accueil USB Type-C™ 3.1 HDMI 4K 30 Hz, Gigabit LAN et USB PD

## Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ mode Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un écran peut être utilisé à la sortie HDMI. Deux ports USB Type-A permettent d'utiliser des périphériques, et des connexions pour le réseau gigaoctet, de même qu'un lecteur de carte SD, complètent les dispositifs. Avec une alimentation électrique USB-C™, les ordinateurs portables de type Macbook ou Chromebook peuvent être rechargés pendant le fonctionnement.

[USB Type-C™ 3.1 Docking Station](#)



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
  - 1 x USB Type-C™ PD femelle (alimentation électrique)
  - 2 x USB 3.0 Type-A femelle
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
  - 1 x USB Type-C™ mâle
- Chipset : VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance de sortie : 4,5 W par port (5 V / 0,9 A)
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 60 W (20 V / 3 A)
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Coloris: anthracite
- Dimensions (LxlxH) : env. 116 x 46 x 16 mm

## Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d'emploi

## N° produit 87721

EAN: 4043619877218

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Spécifications techniques:	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Supported memory card:	SD
Interface	
Sortie :	1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x fente SD 2 x USB 3.0 Type-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vidéo audio
Tension:	Auto alimenté par le bus USB 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Longueur:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Couleur:	anthracite