

Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 3.1 HDMI + DP + VGA 1080p, concentrador USB y función USB PD

Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Se pueden operar tres monitores simultáneamente en las salidas DisplayPort, HDMI y VGA, la misma imagen se muestra en todos los puertos. Dos puertos incorporados USB Tipo-A y un puerto USB Type-C™ permiten el uso de periféricos. Con una fuente de alimentación USB-C™, los equipos portátiles, como Macbook o Chromebook, se puede encargar durante el funcionamiento.

[Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station \(Video\)](#)



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 1 x DisplayPort hembra de 20 pines
 - 1 x VGA hembra de 15 pines
 - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
 - 1 x USB Type-C™ hembra (transferencia de datos)
 - 1 x USB Type-C™ hembra (conexión a anfitrión)
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
- Conjunto de chips: VL101R, VL170, VL813, CH7039
- Resolución máxima 1080p @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Configuración: pantalla extendida, en simetría y primaria
- Potencia de salida: 4,5 W por puerto
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 60 W máx.
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 127 x 63 x 14 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.12
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo Displayport o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 10 cm
- Manual del usuario

Número de elemento 87722


EAN: 4043619877225

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Especificación técnica:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Supported operating system:	Android ex 6.0 Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile ex Mac OS 10.12
Interface	
Salida:	1 x DisplayPort hembra de 20 pines 1 x HDMI-A hembra de 19 pines 1 x VGA de 15 contactos hembra 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB Type-C™ female (data transfer)
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ macho
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	10 cm
Color:	grey / black