

Delock Stație de andocare USB Type-C™ 3.1 HDMI + DP + VGA 1080p, Hub USB și funcție USB PD

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ Alt-Mode sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort, HDMI și VGA, aceeași imagine fiind afișată pe toate porturile. Două porturi USB Tip-A încorporate și un port USB Type-C™ permit utilizarea perifericelor. Cu sursă de alimentare USB-C™, laptopurile precum Macbook sau Chromebook pot fi încărcate în timpul utilizării.

[Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station \(Video\)](#)



Specificatii

- Conectori:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
 - 1 x VGA cu 15 pini mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
 - 1 x USB Type-C™ mamă (transfer date)
 - 1 x USB Type-C™ mamă (conexiune la gazdă)
 - 2 x USB 3.0 Tip-A, mamă
- Chipset: VL101R, VL170, VL813, CH7039
- Rezoluție de până la 1080p @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Setare: afișaj principal, oglindit, extins
- Puterea de ieșire: 4,5 W per port
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™, mamă, max. 60 W
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 127 x 63 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.12
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 10 cm
- Manual de utilizare

Nr. 87722


EAN: 4043619877225

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Specification:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Supported operating system:	Android 6.0 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile
Interface	
Output:	1 x DisplayPort cu 20 pini mamă 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă 1 x VGA 15 pin female 2 x USB 3.0 Tip-A mamă 1 x USB Type-C™ female (data transfer)
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ male
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Magistrală USB alimentată 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	10 cm
Colour:	grey / black