# Delock Station d'accueil Thunderbolt™ 3 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

## Description

Cette station d'accueil Thunderbolt™ 3 de Delock peut être connectée à un port Thunderbolt™ 3 et fournir une variété d'interfaces. Le port Thunderbolt™ 3 est compatible à une résolution jusqu'à 5K et est conforme à USB, il est donc possible de connecter tous les appareils USB Type-C™. Deux moniteurs 4K peuvent être utilisés simultanément aux sorties Thunderbolt™ 3 et HDMI. Cinq ports USB Type-A permettent d'utiliser des périphériques, et des connexions pour des écouteurs et un réseau gigaoctet, de même qu'un lecteur de carte SD, complètent les dispositifs. Un laptop connecté comme un Macbook ou Chromebook sera chargé pendant les opérations.




**N° produit 87725**

EAN: 4043619877256

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut être connecté à des appareils MacBook ayant une puce M1.

## Spécifications techniques

- Connecteurs:
  Face avant :
  1 x USB 3.0 Type-A femelle
  1 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
  1 x SD / SDHC / SDXC slot
  1 x prise casque 3,5 mm 4 broches
  Face arrière :
  1 x Thunderbolt™ 3 femelle (connexion à l'ordinateur)
  1 x Thunderbolt™ 3 femelle
  1 x HDMI-A femelle 19 broches
  3 x USB 3.0 Type-A femelle
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  1 x prise CC
- Supports de sorties vidéo : étendues et miroirs
- Résolution jusqu'à :

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Windows :
1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
Mac :
2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- Boîtier métallique
- Patins en caoutchouc pour une adhérence fiable et un support sécurisé
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 230 x 87 x 27 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Sortie : 20 V / 6,75 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  Intérieur : ø env. 2,5 mm
  Extérieur : ø env. 5,5 mm
  Longueur : env. 10 mm

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l’emballage

- Station d'accueil Thunderbolt™ 3
- Câble Thunderbolt™ 3 , longueur env. 50 cm
- Alimentation électrique
- Mode d’emploi

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Image









© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Fonction : | Battery Charging BC1.2 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.12 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported memory card: | SD<br>SDHC<br>SDXC |

## Interface

| | |
|---|---|
| Sortie : | 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches<br>1 x RJ45 femelle<br>1 x HDMI-A femelle<br>1 x fente SD<br>1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2<br>4 x USB 5 Gbps Type-A femelle<br>1 x prise CC<br>1 x Thunderbolt™ 3 femelle |
| Entrée : | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum screen resolution: | 5120 x 2880 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | vidéo<br>audio |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier : | métal |
| Longueur: | 230 mm |
| Width: | 87 mm |
| Height: | 27 mm |
| Couleur: | argent |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Power supply

| | |
|---|---|
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A |
| Output: | 20 V / 6,75 A |
| Connector: | DC plug 5.5 mm x 2.5 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.