Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Διπλός DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Ήχος (Displaylink)

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ ή USB Τύπου-A και να παρέχει ποικιλία διεπαφών. Δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις θύρες εξόδου DisplayPort. έξι ενσωματωμένες θύρες USB 3.2 Gen 1 επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών και τις συνδέσεις για μικρόφωνο και ακουστικά ενώ και το δίκτυο Gigabit ολοκληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ανάλυση 4K 60 Hz UHD
Η ανάλυση Ultra-HD (4K) είναι δυνατή κατά τη χρήση μόνο μιας οθόνης και επίσης κατά την ταυτόχρονη χρήση και των δύο εξόδων DisplayPort. Δεν απαιτείται υποστήριξη λειτουργίας DisplayPort Alternate.

Επεκταμένη οθόνη της Displaylink
Χάρη στο chipset γραφικών της Displaylink είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών καθρεπτισμού και επέκτασης οθόνης σε λειτουργικά συστήματα Windows και Mac OS.

Αρ. προϊόντος 87728

EAN: 4043619877287
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  μπροστινή πλευρά:
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
  1 x Βύσμα 3,5 mm στερεοφωνικών μικροφώνου
  1 x Βύσμα 3,5 mm μεγάφωνου
  πίσω πλευρά:
  4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  2 x DisplayPort θηλυκό
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό
  1 x συνδετήρας ρεύματος DC 20 V

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
  Απλή οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
  Διπλή οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις χωρίς τη βάση (ΜxΠxΥ): περ. 190 x 78 x 38 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Έξοδος: 20 V / 2,25 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  εσωτερικά: ø περ. 1,7 mm
  εξωτερικά: ø περ. 4,75 mm
  μήκος: περ. 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 12.0.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-B αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB Τύπου-B αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.