

Delock Sériový Switch RS-232 / RS-422 / RS-485 2-portový manuální

Popis

Tento RS-232 / RS-422 / RS-485 switch od Delocku je manuální obousměrný switch pro připojení různých zařízení s portem RS-232 / RS-422 / RS-485. Tento switch nabízí dvě různé aplikace.

1. Může být připojen ke dvěma zařízením s portem RS-232 / RS-422 / RS-485 např. Počítač nebo modem na jeden port RS-232 / RS-422 / RS-485.

2. Může být připojeno jedno zařízení s portem RS-232 / RS-422 / RS-485 na dvě linky RS-232 / RS-422 / RS-485.



Číslo produktu 87729

EAN: 4043619877294

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x sériový D-Sub 9 pin samice
 - 1 x sériový D-Sub 9 pin samec
- Sériové porty samce a samice s maticemi
- Signály (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 mechanická tlačítka
- Plastové pouzdro
- Možnost zavěšení na zeď
- Není potřeba žádný externí napájecí zdroj
- Rozměry (DxŠxV): cca. 112 x 71 x 30 mm (bez tlačítka)
- Barva: šedá / černá


Systémové požadavky

- Volné rozhraní D-Sub 9 pin

Obsah balení

- Switch (přepínač)
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Mounting type:	Montáž na zeď
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Konektor 1:	1 x sériový port RS-232/422/485 DB9 samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
konektor 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Provozní teplota:	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off