

Delock Switch Seriale RS-232 / RS-422 / RS-485 a 2-porte manuale

Descrizione

Questo switch RS-232 / RS-422 / RS-485 Delock è uno switch manualmente bidirezionabile per collegare diversi dispositivi con porta RS-232 / RS-422 / RS-485. Questo switch offre due diverse applicazioni.

1. Può essere collegato a due dispositivi con porta RS-232 / RS-422 / RS-485, ad esempio un computer o un modem, su un'unica porta RS-232 / RS-422 / RS-485.

2. Può essere collegato a un dispositivo con porta RS-232 / RS-422 / RS-485 su due linee RS-232 / RS-422 / RS-485.



Articolo n. 87729

EAN: 4043619877294

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 2 x Seriale D-Sub 9 pin femmina
 - 1 x Seriale D-Sub 9 pin maschio
- Porte seriali maschio e femmina con dadi
- Segnali (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 tasti meccanici
- Alloggio in plastica
- Opzione di montaggio a parete
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna
- Dimensioni (LxPxA): ca. 112 x 71 x 30 mm (senza tasto)
- Colore: grigio / nero


Requisiti di sistema

- Un'interfaccia D-Sub a 9 pin

Contenuto della confezione

- Switch
- Manuale utente

Immagini



General

Mounting type:	Montaggio a parete
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Connettore 1:	1 x RS-232/422/485 DB9 seriale maschio
Connettore 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connector 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off