

Delock Serijski preklopnik RS-232 / RS-422 / RS-485 2-priključka ručno

Opis

Ovaj Delock RS-232 / RS-422 / RS-485 preklopnik je ručni dvosmjerni preklopnik za priključivanje različitih uređaja putem RS-232 / RS-422 / RS-485 priključka. Ovaj preklopnik omogućava dvije različite primjene.

1. Može se spojiti na dva uređaja s RS-232 / RS-422 / RS-485 ulazom, npr. računalo ili modem na jedan RS-232 / RS-422 / RS-485 ulaz.

2. Moguće je spojiti jedan uređaj s RS-232 / RS-422 / RS-485 priključkom na dvije RS-232 / RS-422 / RS-485 linije.



Predmet br. 87729

EAN: 4043619877294

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 2 x serijski D-Sub 9-polni ženski
 - 1 x serijski D-Sub 9-polni muški
- Serijski muški i ženski priključci s maticama za vijke
- Signali (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 mehanička gumba
- Plastično kućište
- Opcija ugradnje na zid
- Nije potrebno vanjsko napajanje
- Mjere (DxŠxV): oko 112 x 71 x 30 mm (bez gumba)
- Boja: siv / crni


Preduvjeti sustava

- Slobodno D-Sub 9-polno sučelje

Sadržaj pakiranja

- Preklopnik
- Korisnički priručnik

Slike



General

Mounting type:	Postavljanje na zid
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Priključak 1:	1 x serijska muška RS-232/422/485 DB9
Priključak 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
priključak 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Radna temperatura:	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off