

Delock Comutator Serial RS-232 / RS-422 / RS-485 2-porturi, manual

Descriere scurta

Acest comutator RS-232 / RS-422 / RS-485 de la Delock este un comutator manual bidirecțional pentru conectarea diferitelor dispozitive cu portul RS-232 / RS-422 / RS-485. Acest comutator oferă două aplicații diferite.

1. Acesta poate fi conectat la două dispozitive cu port RS-232 / RS-422 / RS-485, de ex. computer sau modem pe un port RS-232 / RS-422 / RS-485.

2. Poate fi conectat la un dispozitiv cu port RS-232 / RS-422 / RS-485 pe două linii RS-232 / RS-422 / RS-485.



Nr. 87729

EAN: 4043619877294

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x Serial D-Sub 9 pini mamă
 - 1 x Serial D-Sub 9 pini tată
- Porturi seriale tată și mamă cu piulițe
- Semnale (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 butoane mecanice
- Carcasă din plastic
- Opțiunea montare pe perete
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Dimensiuni (LxIxI): aprox. 112 x 71 x 30 mm (fără buton)
- Culoare: gri / negru


Cerinte de sistem

- O interfață gratuită D-Sub 9 pini

Pachetul contine

- Switch
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Mounting type: | Montare pe perete |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) |
| Supported operating system: | Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere |
| Switchover: | 2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2 |

Interface

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x RS-232/422/485 seriale DB9 tată |
| Conector 2: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |
| connector 3: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Storage temperature: | -10 °C ~ 70 °C |
| Temperatură în stare de funcționare: | 0 °C ~ 50 °C |
| Humidity: | 5 ~ 90 % |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Material carcasă: | Plastic |
| Lungime: | 112 mm |
| Width: | 71 mm |
| Height: | 30 mm |
| Switch: | On / Off |