

Delock Seriell brytare RS-232 / RS-422 / RS-485 2-portars manuell

Beskrivning

Denna RS-232 / RS-422 / RS-485 -switch från Delock är en manuell dubbelriktad switch för anslutning av olika enheter med RS-232 / RS-422 / RS-485-port. Switchen har två funktioner.

1. Den kan ansluta till två enheter med RS-232 / RS-422 / RS-485-portar t.ex. dator eller modem till en RS-232 / RS-422 / RS-485-port.

2. Den kan anslutas till en enhet med RS-232 / RS-422 / RS-485-port på två RS-232-linjer.



Artikelnummer 87729

EAN: 4043619877294

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x seriell D-Sub-honkontakt med 9 stift
 - 1 x seriell D-Sub-hankontakt med 9 stift
- Seriella han- och honportar med skruvmuttrar
- Signaler (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 mekaniska knappar
- Plasthölje
- Vägghölmingsalternativ
- Kräver ingen extern strömkälla
- Mått (LxBxH): ca. 112 x 71 x 30 mm (utan knapp)
- Färg: grå / svart


Systemkrav

- Ett fritt D-Sub-gränssnitt med 9 stift

Paketets innehåll

- Switch
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Mounting type: | Väggmontering |
| Specifikationer: | RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) |
| Supported operating system: | Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs |
| Switchover: | 2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2 |

Interface

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x seriell RS-232/422/485 DB9 hane |
| Kontakt 2: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |
| kontakt 3: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Storage temperature: | -10 °C ~ 70 °C |
| Driftstemperatur: | 0 °C ~ 50 °C |
| Humidity: | 5 ~ 90 % |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Höljets material: | Plast |
| Längd: | 112 mm |
| Width: | 71 mm |
| Height: | 30 mm |
| Switch: | On / Off |