

Delock Multi-AV till HDMI-omvandlare 4K 60 Hz

Beskrivning

Denna flerfunktionsomvandlare från Delock gör det möjligt att omvandla olika källor till en HDMI-signal. Signalingångarna är USB-C™ (DP Alt Mode), VGA med 3,5 mm audio, Mini DisplayPort och HDMI. Omvandlardosan är en praktisk lösning för anslutning av flera ljud-/ videoenheter till en projektor eller TV med HDMI-ingång.

**4K
60Hz**



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x mini DisplayPort 20-stift hona
1 x HDMI-A 19-stift hona
1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hona
1 x VGA 15-stifts hona med muttrar
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
1 x 5 V likströmsanslutning
1 x RJ45 hona
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift hona
1 x RJ45 hona
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning (VGA-ingång) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Omkoppling automatiskt eller via knapp
- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca 179 x 80 x 25 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5 V / 2,5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,5 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 9,5 mm

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Monteringsfäste
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Artikelnummer 87732


EAN: 4043619877324

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box



Bilder



**Interface**

Utmatning:	1 x RJ45 hona
	1 x HDMI-A 19-stift, hona
Inmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona
	1 x mini DisplayPort 20-stift, hona
	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
	1 x RJ45 hona
	1 x USB type-C™ female
	1 x VGA 15 pin female
	1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Längd:	179 mm
Width:	80 mm
Height:	25 mm