

# Delock Convertisseur Multi-AV vers HDMI 4K 60 Hz à monter sur table

## Description

Ce convertisseur multifonction de Delock rend possible de convertir différentes sources en un signal HDMI. Les signaux d'entrée sont USB-C™ (Mode DP Alt), VGA avec audio 3,5 mm, Mini DisplayPort et HDMI. Le boîtier de convertisseur est une solution pratique pour connecter divers appareils audio / vidéo à un projecteur ou une télévision avec l'entrée HDMI.

Monté sur table de conférence, le convertisseur est une solution idéale pour les présentations. En outre, l'appareil fournit une fonction de chargement USB et une connexion d'intercommunication de réseau.

**4K  
60Hz**



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches
    - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
    - 1 x USB Type-C™ (Mode DP Alt) femelle
    - 1 x VGA femelle 15 broches avec écrous
    - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
    - 1 x connecteur d'alimentation CC 24 V à visser
    - 1 x RJ45 femelle
  - Sortie :
    - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
    - 1 x USB Type-C™ femelle avec BC1.2 5 V / 2,4 A
    - 1 x USB Type-A femelle avec BC1.2 5 V / 2,4 A
    - 1 x RJ45 femelle
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Résolution (entrée VGA) jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Commutation automatique ou avec un bouton
- Logement métallique robuste
- Dimensions (LxlxH) : env. 184 x 96 x 80 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Sortie : 24 V / 1,5 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - Extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 9,5 mm

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Support de montage
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

## N° produit 87733


EAN: 4043619877331

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: White Box



Image



General	
Mounting type:	in-desk
Interface	
Sortie :	1 x USB Type-A femelle 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x USB type-C™ femelle 5 V / 2.4 A
Entrée :	1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x RJ45 femelle 1 x USB type-C™ female 1 x VGA 15 pin female 1 x DC female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Longueur:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm