

Delock Multi-AV per Convertitore HDMI 4K 60 Hz per il montaggio da tavolo

Descrizione

Questo convertitore multifunzione Delock consente di convertire diverse fonti in un unico segnale HDMI. Gli ingressi del segnale sono USB-C™ (DP Alt Mode), VGA con audio da 3,5 mm, Mini DisplayPort e HDMI. Il box convertitore è una pratica soluzione per collegare vari dispositivi audio / video a un proiettore o a una TV con ingresso HDMI.

Montato su un tavolo da conferenza, il convertitore risulta la soluzione ideale per le presentazioni. Inoltre, il dispositivo dispone di una funzione di ricarica USB e di una connessione di rete passante


**4K
60Hz**


Specifiche

- Connettori:
- Ingresso:
 - 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) femmina
 - 1 x VGA a 15 pin femmina con dadi
 - 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina
 - 1 x DC 24 V connettore di alimentazione avvitabile
 - 1 x RJ45 femmina
- Uscita:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x USB Type-C™ femmina con BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x USB Tipo-A femmina con BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x RJ45 femmina
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Risoluzione (ingresso VGA) fino a 1920 x 1080 a 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Commutazione automatica o tramite pulsante
- Solida struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 184 x 96 x 80 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Uscita: 24 V / 1,5 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9,5 mm

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Staffa di montaggio
- Alimentazione
- Manuale utente

Articolo n. 87733


EAN: 4043619877331

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: White Box



Immagini





General	
Mounting type:	in-desk
Interface	
Έξοδος:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x θηλυκός RJ45 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Είσοδος :	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x θηλυκός RJ45 1 x USB type-C™ female 1 x VGA 15 pin female 1 x DC female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Μήκος:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm