

Delock Station d'accueil USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être en fonction sur la prise HDMI ou VGA. Trois prises USB intégrées permettent d'utiliser des périphériques et des connexions de réseau gigaoctet, de même qu'un lecteur de carte SD / Micro SD qui complète les dispositifs.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. De plus, elle alimente également les prises USB. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x SD / SDHC / SDXC slot
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x VGA femelle 15 broches
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution :
 - HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 100 W
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 110 x 59 x 12 mm

Configuration système requise

- Chrome OS 70.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™

N° produit 87735

EAN: 4043619877355

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Mac OS 10.14.2 or above Chrome OS 70.0 ou version ultérieure
-----------------------------	---

Interface

Sortie :	1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x VGA 15 broches femelle 1 x fente SD 1 x fente Micro SD 2 x USB 3.0 Type-A femelle 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Couleur:	grey / black
----------	--------------