

Delock Répartiteur DisplayPort 1.4 1 entrée DisplayPort > 3 sorties DisplayPort

Description

Ce séparateur de Delock reçoit un signal DisplayPort depuis un PC ou portable, et le divise en trois affichages connectés. Ainsi, une connexion DisplayPort peut être utilisée pour faire fonctionner trois moniteurs DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un hub MST et il est compatible avec la configuration étendue de bureau de DisplayPort. Cela permet à plusieurs moniteurs d'être combinés en un grand affichage.

Dual Mode DP++

Les sorties sont compatibles double-mode (DP++), de sorte que des moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec des adaptateurs appropriés.

Haute résolution

En raison de la largeur de bande plus élevée du DisplayPort 1.4, un total de trois moniteurs avec une résolution de 4K (3840 x 2160) est compatible.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
Entrée :
1 x DisplayPort mâle
1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
Sortie :
3 x DisplayPort femelle
- Chipset : Synaptics
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
1 écran : jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz
2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12,5 cm
- Dimensions sans câble (Lxlxh) : ca. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 2 A

Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi

N° produit 87737


EAN: 4043619877379

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Sortie :	3 x DisplayPort 20 pin female
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 20 broches 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastic
Cable length incl. connector:	12.5 cm
Longueur:	10.5 cm
Width:	4.3 cm
Height:	1.4 cm
Couleur:	noir