

Delock DisplayPort 1.4 Delare 1 x DisplayPort-in > 3 x DisplayPort-ut

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPortsignal från en dator eller laptop och delar den i tre anslutna skärmar. På så sätt kan en DisplayPort-anslutning användas för att styra tre DisplayPort-skärmar.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm.

Dual Mode DP++

Utgångarna är flerlägeskapabla (DP++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adapttrar.

Hög upplösning

Tack vare den högre bandbredden i DisplayPort 1.4 ges stöd för upp till tre skärmar med 4K upplösning (3840 x 2160).



Specifikationer

- Anslutning:
- Inmatning:
 - 1 x DisplayPort hane
 - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
- Utmatning:
 - 3 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: Synaptics
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmning överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.4 Flerströmmig överföring (MST):
 - 1 skärm: upp till 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 3 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Överför ljud- och videosignaler
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 12,5 cm
- Storlek utan kabel (LxBxH): ca. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- En ledig DisplayPort-port hona
- Laddare 1 x USB Type-A 5 V/2 A

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- USB-strömkabel, längd: ca 0,5 m
- Bruksanvisning

Artikelnummer 87737


EAN: 4043619877379

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Utmatning:	3 x DisplayPort 20 pin female
Inmatning:	1 x DisplayPort 20-stift, hane 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)

Technical characteristics

Kringkretsar:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	Plastic
Cable length incl. connector:	12.5 cm
Längd:	10.5 cm
Width:	4.3 cm
Height:	1.4 cm
Färg:	svart