

# Delock Adaptér z rozhraní USB 2.0 na sériové rozhraní RS-232/422/485 s ochranou proti přepětí až 15 kV a s kompaktním krytem sériového konektoru

## Popis

Tento adaptér USB 2.0 Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-232/422/485 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.

### Snadno použitelná zástrčka RS-232/422/485

Konektor RS-232/422/485 se vyznačuje malými rozměry (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) a zaručuje příjemnou manipulaci při připojování zařízení, v kabelových průchodkách, patch panelech atd.



1.8 m

## Specifikace

- Konektor:  
1 x USB 2.0 Typ-A samec >  
1 x sériový RS-232/422/485 DB9 samec se šroubkou
- Chipset: MaxLinear XR21B1420
- Rychlost přenosu dat 1 Mbps
- Databity: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Podporuje vícepříjmový devítibitový režim
- Podporuje Modbus
- Automatické poloduplexní DTR / DSR a RTS / CTS s rozhraním RS-485
- ±15 kV ESD na USB<sup>D+</sup> / USB<sup>D-</sup>
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,8 m

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-232/422/485
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka



## Číslo produktu 87741

EAN: 4043619877416

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Příslušenství





## General

Specifikace: RS-232 (EIA / TIA)  
RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)  
USB 2.0

Supported operating system: Linux Kernel 2.6 nebo vyšší  
Mac OS 10.14.1 nebo vyšší  
Windows 10 32-bit  
Windows 10 64-bit  
Windows 7 32-bit  
Windows 7 64-bit  
Windows 8.1 32-bit  
Windows 8.1 64-bit

Protection: ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Konektor 1: 1 x USB 2.0 Typ-A samec

Konektor 2: 1 x serial RS-232/422/485 DB9 male

## Technical characteristics

Chipsetem: MaxLinear XR21B1420

Rychlost přenosu dat: up to 921.6 Kbps

FIFO: 2 x 512 Byte

Signal transmission: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Data transmission: asynchronous  
Bi-directional  
Half duplex  
full duplex  
differential

UART: USB to serial UART

## Physical characteristics

Barva kabelu: černá

Cable length incl. connector: 1,8 m

Pin s povrchovou úpravou: pozlacen

Typ šroubku: #4-40 UNC

Shielding: dvojí

Barva: černá