

Delock USB 2.0 προς σειριακό αντάπτορα RS-232/422/485 με προστασία 15 kV ESD και συμπαγές σειριακό σύνδεσμο περιβλήματος

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A σε σειριακό της Delock παρέχει μια θύρα RS-232/422/485 για μέτρα, συστήματα POS, εκτυπωτές, μόντεμ, συσκευές IoT, κτλ.

Υποδοχή RS-232/422/485 φιλική προς το χρήστη

Ο σύνδεσμος RS-232/422/485 χαρακτηρίζεται για τις μικρές του διαστάσεις (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) και παρέχει ευχάριστο χειρισμό στις συνδέσεις συσκευής, τα σφραγίσματα καλωδίου, καταναμητές κ.λπ.



1.8 m

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232/422/485 DB9 με βίδες
- Chipset: MaxLinear XR21B1420
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Mbps
- Databits: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Υποστηρίζει λειτουργία multi-drop 9 bit
- Υποστήριξη Modbus
- Αυτόματο RS-485 half duplex DTR / DSR και RTS / CTS
- ±15 kV ESD στα USB+ / USB-
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.14 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε αντάπτορα 1 x σειριακό RS-232/422/485
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη



Αρ. προϊόντος 87741

EAN: 4043619877416

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εικόνες





General

Προδιαγραφές: RS-232 (EIA / TIA)
RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
USB 2.0

Supported operating system: Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
Mac OS 10.14.1 ή νεότερο
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Protection: ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Συνδετήρας 1: 1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A

Συνδετήρας 2: 1 x serial RS-232/422/485 DB9 male

Technical characteristics

Chipset: MaxLinear XR21B1420

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: up to 921.6 Kbps

FIFO: 2 x 512 Byte

Signal transmission: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Data transmission: asynchronous
Bi-directional
Μισό αμφίδρομο
full duplex
differential

UART: USB to serial UART

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου: μαύρο

Cable length incl. connector: 1,8 m

Τελείωμα ακίδας: επιχρυσωμένα

Τύπος βίδας: #4-40 UNC

Shielding: double

Χρώμα: μαύρο