

Delock Adapter USB 2.0 na serijski RS-232/422/485 s 15 kV ESD zaštitom i kompaktnim kućištem serijskog spojnika

Opis

Ovaj USB 2.0 Tip-A na serijski adapter tvrtke Delock omogućava RS-232/422/485 ulaz za mjerače, POS sustave, pisače, modeme, IoT uređaje, itd.

RS-232/422/485 utikač lak za korištenje

RS-232/422/485 spojnik odlikuje se malim dimenzijama (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) te omogućava ugodno rukovanje na priključcima uređaja, kabelskim uvodnicama, ploče za zakrpu, itd.

**1.8 m**

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A muški >
 - 1 x serijska muška RS-232/422/485 DB9 s vijcima
- Skup čipova: MaxLinear XR21B1420
- Brzina prijenosa podataka do 1 Mbps
- Podatkovnih bitova: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Bajta - RX
- FIFO: 512 bajta - TX
- Podržava multi-drop 9 bitni modus
- Podržava Modbus
- Auto RS-485 poludupleksni DTR / DSR i RTS / CTS
- ±15 kV ESD na USB+ / USB-
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,8 m

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.14 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski RS-232/422/485 adapter
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik



Predmet br. 87741

EAN: 4043619877416

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Slike



General

Tehnički podaci: RS-232 (EIA / TIA)
RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
USB 2.0

Supported operating system: Linux Kernel 2.6 ili noviji
Mac OS 10.14.1 ili noviji
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Protection: ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Priključak 1: 1 x USB 2.0 Tipa-A, muški

Priključak 2: 1 x serial RS-232/422/485 DB9 male

Technical characteristics

Skup čipova: MaxLinear XR21B1420

Brzina prijenosa podataka: up to 921.6 Kbps

FIFO: 2 x 512 Byte

Signal transmission: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Data transmission: asynchronous
Bi-directional
Poludupleks
full duplex
differential

UART: USB to serial UART

Physical characteristics

Boja kabela: crna

Cable length incl. connector: 1,8 m

Površinska zaštita kontakata: pozlaćeni

Vrsta vijka: #4-40 UNC

Shielding: double

Boja: crni