

Delock Adapter USB 2.0 do szeregowego RS-232/422/485 z zabezpieczeniem ESD 15 kV z kompaktową obudową złącza szeregowego

Opis

Adapter USB 2.0 Typ-A do portu szeregowego firmy Delock zapewnia port RS-232/422/485 do podłączenia mierników, systemów POS, drukarek, modemów, urządzeń IoT itp.

Przyjazny wtyk RS-232/422/485

Wtyk RS-232/422/485 ma małe rozmiary (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) i zapewnia łatwe zestawianie połączeń urządzeń, kabli, krosownic itp.



1.8 m

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x męski szeregowy RS-232/422/485 DB9 ze śrubami
- Chipset: MaxLinear XR21B1420
- Szybkość transmisji danych do 1 Mbps
- Databity: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stoppbity: 1, 1,5, 2
- Kontrola przepływu: none, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Obsługuje tryb multi-drop 9 bit
- Obsługuje Modbus
- Auto RS-485 half duplex DTR / DSR i RTS / CTS
- ±15 kV ESD na USB+ / USB-
- Długość kabla ze złączem: ok. 1,8 m

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.14 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 1 x port szeregowy RS-232/422/485
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi



Numer artykułu 87741

EAN: 4043619877416

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia





General

Specyfikacja : RS-232 (EIA / TIA)
RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
USB 2.0

Supported operating system: Linux Kernel 2.6 lub nowszy
Mac OS 10.14.1 lub nowszy
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Protection: ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Złącze 1: 1 x USB 2.0 Typ-A męski

Złącze 2: 1 x serial RS-232/422/485 DB9 male

Technical characteristics

Chipset: MaxLinear XR21B1420

Szybkość transmisji danych: up to 921.6 Kbps

FIFO: 2 x 512 Byte

Signal transmission: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Data transmission: asynchronous
Bi-directional
Half duplex
full duplex
differential

UART: USB to serial UART

Physical characteristics

Kolor przewodu: czarny

Cable length incl. connector: 1,8 m

Wykończenie pinów: pozłacane

Typ śrubek: #4-40 UNC

Shielding: double

Kolor: czarny