

# Delock USB 2.0 soros RS-232/422/485 adapterhez 15 kV ESD védelemmel és egy kompakt soros konnektor házzal

## Leírás

Ez a Delock által gyártott USB 2.0 A-típusú - soros adapter az RS-232/422/485-es portot hosszabbítja meg méterekkel, POS rendszerekhez, nyomtatókhoz, modemekhez, IoT eszközökhöz stb.

### Felhasználó barát RS-232/422/485 kapcsolódás

Az RS-232/422/485 konnektor kis méreteivel jellemezhető (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) és egy kellemes kezelési lehetőséget biztosít például a csatlakozó eszközök, a tömszelencék és az összekötő panelek kapcsán.



1.8 m

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
  - 1 x soros RS-232/422/485 DB9 dugó csavarokkal
- Lapkakészlet: MaxLinear XR21B1420
- Akár 1 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Adatbitek: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Bájtt - RX
- FIFO: 512 bájt - TX
- Támogatja multi-drop, 9 bites mód
- Támogatja a Modbus
- Auto RS-485 fél duplex DTR / DSR és RTS / CTS
- ±15 kV ESD USB<sub>D+</sub> / USB<sub>D-</sub>n
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.14 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros RS-232/422/485 adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás



## Tételszám 87741

EAN: 4043619877416

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Képek





## General

Műszaki adatok: RS-232 (EIA / TIA)  
RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)  
USB 2.0

Supported operating system: Linux Kernel 2.6 vagy újabb  
Mac OS 10.14.1 vagy újabb  
Windows 10 32-bit  
Windows 10 64-bit  
Windows 7 32-bit  
Windows 7 64-bit  
Windows 8.1 32-bit  
Windows 8.1 64-bit

Protection: ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Csatlakozó 1: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó

Csatlakozó 2: 1 x serial RS-232/422/485 DB9 male

## Technical characteristics

Lapkakészlet: MaxLinear XR21B1420

Sebességű adatátvitel: up to 921.6 Kbps

FIFO: 2 x 512 Byte

Signal transmission: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Data transmission: asynchronous  
Bi-directional  
Félduplex  
full duplex  
differential

UART: USB to serial UART

## Physical characteristics

Kábel színe: fekete

Cable length incl. connector: 1,8 m

Tű bevonata: aranyozott

Csavar típusa: #4-40 UNC

Shielding: double

Szín: fekete