

Delock Docking Station per MacBook con 4K e PD 3.0

Descrizione

La docking station Delock è il compagno mobile ideale per MacBook con connessione USB Type-C™. Alla docking station possono essere collegati fino a 2 dispositivi USB. Grazie alle sue dimensioni e al connettore USB-C™ appositamente predisposto, la docking station si collega perfettamente al MacBook.

Letto di schede integrato

Inoltre, la docking station con lettore di schede integrato espande un PC o computer portatile con uno slot SD e uno slot Micro SD tramite la connessione USB Type-C™.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. Inoltre, fornisce alimentazione anche alle USB di Tipo-A femmina. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo Hub Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente riposto nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzato quando necessario. Se la spina USB-C™ viene inserita durante il trasporto, non può essere inquinata o danneggiata.



Articolo n. 87745

EAN: 4043619877454

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x slot SD
 - 1 x slot Micro SD
 - 1 x Alimentazione SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
- Chipset: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C
- Interruttore a scorrimento per USB-C™ maschio

- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Può essere utilizzata soltanto una scheda di memoria alla volta, non entrambe contemporaneamente.
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Notebook o tablet con una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenuto della confezione

- Docking station
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x Alimentazione USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x slot Micro SD
connector 5:	1 x slot SD
Output:	1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Data transfer rate:	5 Gbps