

# Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ DP 1.4 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

## Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo DP Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Hasta tres monitores simultáneamente pueden utilizarse en las salidas DisplayPort y HDMI. Cuatro puertos USB integrados permiten el uso de periféricos, y las conexiones para auriculares y red Gigabit completan las funciones.

### Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador MST y admite la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. Esto permite que múltiples monitores se combinen en una gran pantalla. La resolución máxima para la reproducción simultánea en dos o tres monitores depende del sistema y del hardware conectado.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 85 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto está conectado al dispositivo anfitrión, como el MacBook, se cargará hasta 85 vatios durante el funcionamiento.

### Soporte, seguridad y montaje VESA

La estación de acoplamiento de Delock puede funcionar tanto horizontal como verticalmente. Se incluye un soporte para el funcionamiento vertical. Además, también se puede montar la estación de acoplamiento en un soporte VESA de 50 mm. Para ello, en la parte inferior se encuentran las correspondientes roscas de tornillo.

Puede conectarse un cable de seguridad a la toma Kensington para proteger la estación de acoplamiento contra robos.



## Número de elemento 87746

EAN: 4043619877461

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra >
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tipo-A hembra -
- Especificación de carga de la batería BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A hembra
- 1 x HDMI-A hembra
- 2 x DisplayPort hembra
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
- 1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
- 1 x conector CC
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
  - Transporte multisequencia (MST) DisplayPort 1.4:
  - 1 pantalla: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - 2 o 3 pantallas: hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Reflejada o Extendida, con Mac OS y Chrome sólo se puede ampliar un monitor, todos los demás se pueden ampliar
- Compatible con HDCP 1.4
- Compatible con HDR
- Potencia de salida para el host: máx. 85 W
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- 1 x Indicador LED
- Cerradura de seguridad (Kensington Lock) para el cable de seguridad
- Rosca de tornillo para soporte VESA de 50 mm
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 190 x 85 x 27 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Salida: 20 V / 6,75 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 5,0 mm
  - exterior: ø aprox. 7,5 mm
  - longitud: aprox. 12 mm

---

## Requisitos del sistema

- Chrome OS

- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Chrome OS Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longitud:	190 mm
Width:	85 mm
Height:	27 mm
Color:	negro