

Delock Dokkoló Állomás MacBook-hoz kettős HDMI 4K / PD / Hub

Leírás

Ez a Delock dokkoló csatlakoztatható egy MacBook-hoz két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal. Két képernyő üzemeltethető egyszerre a HDMI kimeneti portokon. A három beépített A-típusú USB csatlakozó pedig lehetővé teszi a perifériák használatát. Egy USB-C™ áramforrással, laptopok mint például a MacBook tölthető használat közben.



Haladó szintű képernyő elrendezés

A Delock dokkoló állomás két portot foglal el a MacBook-on egyszerre; így lehetséges különböző tartalmak egyidejű megjelenítése mindkét HDMI porton. Továbbá több képernyő összekapcsolására is van lehetőség egyetlen nagy megjelenítésben. Ilyenkor a dokkoló állomás akár 4K maximális felbontást biztosít képernyőnként.

Tételszám 87753

EAN: 4043619877539

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 60 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.

Kicsi tartós segítő

Kis mérete és erős borítása miatt, ez a Delock dokkoló különösen megfelelő utazás közbeni használatra. Egyszerűen a laptoppal együtt csomagolható és szükség esetén alkalmazható.

Megjegyzés

Csak egy további külső képernyő csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1 chipsettel.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
2 x USB Type-C™ dugó

2 x HDMI-A hüvely

3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely

1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)

• **Felbontás:**

Egyszeri + Kettős:

HDMI port 1 akár 3840 x 2160 60 Hz-en

HDMI port 2 akár 3840 x 2160 30 Hz-en

(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

• **Hang- és videojelek továbbítása**

• **USB Power Delivery (PD) 3.0**

• **Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 60 W)**

• **Fémburkolat**

• **Szín: szürke**

• **Méret (HxSzxM): kb. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm**

Rendszerkövetelmények

- MacBook Pro két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- Használati utasítás

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	2 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	2 x HDMI-A female
csatlakozó 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
csatlakozó 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Feszültség:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Szín:	szürke