

# Delock Διακόπτης και Διαχωριστής RS-232 1 x Σειριακό DB9 προς 2 x USB 2.0 Τύπου-B αμφίδρομος

## Περιγραφή

Αυτός ο αμφίδρομος διακόπτης και διαχωριστής RS-232 της Delock συνδέει μία σειριακή συσκευή όπως έναν εκτυπωτή, μια συσκευή μέτρησης κλπ. Με δύο θύρες USB και προσφέρει δύο διαφορετικές εφαρμογές.



1.

Διαχωριστής (και οι δύο ενδείξεις LED ανάβουν πράσινο)

Τα σήματα της συσκευής RS-232 είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα και στις δύο θύρες USB του διαχωριστή. Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα δύο προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα από τη συσκευή RS-232 ταυτόχρονα.

2.

Διακόπτης (μία ένδειξη LED ανάβει πράσινο)

Η σύνδεση δεδομένων στη συσκευή RS-232 μπορεί να καθοριστεί με τον διακόπτη. Αυτό επιτρέπει σε έναν από τους δύο υπολογιστές να χρησιμοποιούν τη σειριακή συσκευή για αμφίδρομη σύνδεση δεδομένων.

Το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της θύρας USB 1 ή της θύρας USB 2 ή και των δύο θυρών. Οι δύο ενδείξεις LED υποδεικνύουν την αντίστοιχη κατάσταση εναλλαγής (διακόπτης ή διαχωριστής).

## Αρ. προϊόντος 87756

EAN: 4043619877560

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: White Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό >  
1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- 1 μηχανικό κουμπί
- Chipset: FTDI FT231XS
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX

- LED Χρώμα: πράσινο
- Πλαστικό περίβλημα
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 60 x 50 x 25 mm (χωρίς το κουμπί)
- Χρώμα: μαύρο

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερες θύρες USB

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- RS-232 διακόπτης και διαχωριστής
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0 |
|---------------|-------------------------------|

## Interface

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα Sub-D 9 με παξιμάδια βίδας |
| Συνδετήρας 2: | 2 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό                            |

## Technical characteristics

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Chipset:                    | FTDI FT231XS          |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | RS-232 up to 230 kbps |
| FIFO:                       | 2 x 512 Byte          |
| UART:                       | USB to serial UART    |

## Physical characteristics

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Περιβλήμα Χρώμα:    | μαύρο         |
| Υλικό περιβλήματος: | Plastic (ABS) |
| Τύπος βίδας:        | #4-40 UNC     |
| LED Χρώμα:          | πράσινο       |