Delock Interruttore e splitter RS-232 1 x DB9 seriale per 2 x USB 2.0 Tipo-B bidirezionale

Descrizione

Articolo n. 87756

EAN: 4043619877560

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: White Box

Questo interruttore e splitter bidirezionale RS-232 Delock collega un dispositivo seriale come stampante, dispositivo di misurazione ecc. a due porte USB e offre due diverse applicazioni.

1.
Splitter (entrambi i LED s'illuminano di verde)
I segnali del dispositivo RS-232 sono disponibili contemporaneamente su entrambe le porte USB dello splitter. Ciò significa che ad esempio due programmi possono utilizzare contemporaneamente i dati del dispositivo RS-232.

2.
Interruttore (un LED s'illumina di verde)
Il collegamento dati all'apparecchio RS-232 può essere impostato con l'interruttore. Ciò consente a uno dei due computer di utilizzare il dispositivo seriale per la connessione dati bidirezionale.

La porta USB 1 o la porta USB 2 o entrambe le porte si possono attivare con il pulsante. I due LED indicano il rispettivo stato di commutazione (interruttore o splitter)

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB 2.0 Tipo-B femmina >
  1 x RS-232 DB9 seriale maschio con dadi
- 1 pulsante meccanico
- Chipset: FTDI FT231XS
- Velocità di trasferimento dati fino a 230,4 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- LED colore: verde
- Alloggio in plastica
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dimensioni (LxPxA): ca. 60 x 50 x 25 mm (senza tasto)
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o computer portatile con porte libere USB

Contenuto della confezione

- Interruttore e splitter RS-232
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0

Interface

Connettore 1:	1 x Sub-D 9 seriale maschio con dadi
Connettore 2:	2 x USB 2.0 Tipo-B femmina

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	RS-232 up to 230 kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastic (ABS)
Tipo di vite:	#4-40 UNC
LED colore:	verde

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.