
Delock Stație de andocare USB Type-C™ cu slot M.2 - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3,0

Descriere scurta

Această staţie de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau Thunderbolt™ 3 şi oferă o varietate de interfeţe. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI. Două porturi USB 3.2 Gen 1 încorporate permit utilizarea perifericelor și un conector pentru rețeaua gigabit completează funcțiile.



Nr. 87767

EAN: 4043619877676

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Slot pentru M.2 SSD cu cheia B
În partea de jos este un slot M.2. La acest slot poate fi conectat M.2 SATA SSD în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați
Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

Mic ajutor robust
Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.

Specification

- Conectori:
  1 x USB Type-C™ tată
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  1 x HDMI-A mamă
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
  1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Carcasă din metal
- Indicator cu LED pentru alimentare şi acces
- Lungime cablu fără conector: cca 18 cm
- Culoare: gri
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 123 x 50 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Staţie de andocare cu interfaţă USB-C™
- Manual de utilizare

Imagini






© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 sau superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 3:	1 x HDMI-A mamă
connector 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Lungime:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Colour:	gri

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.