
Delock USB Type-C™ dokkoló állomás M.2 nyílással - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Egy képernyő üzemeltethető a HDMI kimeneten. Két beépített USB 3.2 Gen 1 csatlakozó felület teszi lehetővé a perifériák használatát és egy gigabit hálózathoz kapcsolódó konnektor egészíti ki a termék jellemzőit.



Csatlakozó nyílás M.2 SSD-hez B-kulccsal
Az alján egy M.2 csatlakozó nyílás található. Egy M.2 SATA SSD csatlakoztatható hozzá 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumban.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is támogatja
A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.

Kicsi tartós segítő
Kis mérete és biztonságos borítása miatt ez a Delock dokkolóállomás különösen alkalmas utazásra. Egyszerűen becsomagolható a laptop táskába vagy tablet tartójába és szükség esetén használható.

Tételszám 87767

EAN: 4043619877676

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x USB Type-C™ dugó
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
  1 x HDMI-A hüvely
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
  1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)
  1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 100 W)
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Fémburkolat
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 18 cm
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 123 x 50 x 14 mm

Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Chrome OS 78.0 vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Mac OS 10.15.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Használati utasítás

Képek






© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Supported operating system:	Android 9.0 vagy újabb Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x HDMI-A hüvely
csatlakozó 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Belső:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Hosszúság:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Szín:	szürke

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).