

# Delock Stație de andocare Thunderbolt™ 3 8k - Dual DisplayPort/USB/LAN/SD/Audio/PD 3,0

## Descriere scurta

Această stație de andocare Thunderbolt™ 3 de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. La ieșirile DisplayPort pot fi operate simultan până la două monitoare. Patru porturi USB încorporate permit utilizarea periferică, conexiuni pentru căști și rețea Gigabit, precum și SD și slot Micro SD completează caracteristicile.



Certified

## Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare.



## Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1.

## Specification

- Conectori:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 mamă >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 2 x DisplayPort mamă
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  - 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fantă Micro SD
  - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

cu DSC:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

fără DSC:

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transfer al semnalelor audio și video

Nr. 87777

EAN: 4043619877775

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- Funcții: Oglindă sau extins
- Acceptă HDCP 2.2
- Acceptă HDR
- Mufă de căști: detectare automată OMTP sau CTIA standard
- Fantă SD / Micro SD: acceptă SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Plug & Play
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 60 W
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 147 x 80 x 17 mm

### Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A
- Ieșire: 20 V / 6 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
 interior: ø aprox. 3,0 mm  
 exterior: ø aprox. 4,5 mm  
 lungime: aprox. 10 mm

### Cerinte de sistem

- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

### Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață Thunderbolt™ 3
- Cablu Thunderbolt™ 3, lungime aprox. 50 cm
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

### Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC	
Single Display	7680 x 4320 @ 60 Hz
Dual Display DDT	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
without DDC	
Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DDT	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

General	
Function:	HDR / HDR10
Supported operating system:	Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Material carcasă:	metal
Lungime:	147 mm
Width:	80 mm
Height:	17 mm
Colour:	gri