

Delock Thunderbolt™ 3 dokkoló állomás 8K - Dual DisplayPort / USB / LAN / SD / Audio / PD 3.0

Leírás

Ez a Delock Thunderbolt™ 3 dokkoló állomás Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különböző interfészeket biztosít. Akár két képernyő üzemeltethető párhuzamosan a DisplayPort kimeneteken. Négy beépített USB port lehetővé teszi a perifériák használatát, fejhallgatóhoz és Gigabit hálózathoz történő csatlakozást, valamint SD és Micro SD csatlakozó felület is található az eszközön.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatakor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hardvertől.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 60 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához.



Megjegyzés

Csak egy további külső képernyő csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1 chipsettel.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 anya >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 2 x DisplayPort hüvely
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
 - 1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás
 - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: Intel Titan Ridge
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

DSC-vel:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

DSC nélkül:

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

Tételszám 87777

EAN: 4043619877775

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett
- Támogatja a HDCP 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Fülhallgató csatlakozó: automatikus beazonosítás OMTP vagy CTIA sztenderd
- SD / Micro SD csatlakozó felület: támogatja a SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Plug & Play
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 60 W
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 147 x 80 x 17 mm

A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A
- Kimenet: 20 V / 6 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 belül: ø kb. 3,0 mm
 kívül: ø kb. 4,5 mm
 hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

- Mac OS 10.15.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- Thunderbolt™ 3 dokkolóállomás
- Thunderbolt™ 3-kábel, hosszúság kb. 50 cm
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display DSD	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

without DDC:

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DSD	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz



General	
Funkció:	HDR / HDR10
Supported operating system:	Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	147 mm
Width:	80 mm
Height:	17 mm
Szín:	szürke