

Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) till 2 x HDMI MST

Beskrivning

Splittern från Delock är lämplig för anslutning av två HDMI-skärmar till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort alternativläge. Två skärmar kan användas samtidigt i utgångarna.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan ansluta skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.



Artikelnummer 87778

EAN: 4043619877782

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning: 1 x USB Type-C™ hane
Utmatning: 2 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: VMM5200
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmmig överföringshubb (SST / MST)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):
2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- USB-driven
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Mått (LxBxH): ca 60,8 x 55,0 x 11,6 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmatning:	2 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	grå
Höljets material:	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	60.8 mm
Width:	55 mm
Height:	11,6 mm