

Delock Sériový kabel RS-232 D-Sub 9, ze zásuvky na zásuvku, null modem s krytem s úzkou zástrčkou - automatické řízení CTS / RTS - 10 m

Popis

Tento sériový kabel značky Delock je plně drátový null modem kabel s automatickým řízením CTS / RTS pro tiskárny, měřicí přístroje, převodníky, rozbočovače rozhraní RS-232, spojovací panely atd. Pomocí tohoto kabelu lze vzájemně propojit dvě sériová zařízení s rozhraním RS-232 za účelem výměny dat.

Konektor Mini D-Sub 9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



0,5 m

Specifikace

- Konektor:
1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky
1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Plně zapojený kabel
- Přiřazení pinů: 7+8 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 6, 6 - 4, 5 - 5, 1 - 7+8, stíněný
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 0,5 m

Systémové požadavky

- Volný port D-Sub 9 samec

Obsah balení

- Kabel


Číslo produktu 87788

EAN: 4043619877881

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Příslušenství





| | |
|-------------------------------|--|
| General | |
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Mini Sub-D9 Nullmodem "RTS / CTS auto control" |
| Interface | |
| Konektor 1: | 1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky |
| Konektor 2: | 1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky |
| Technical characteristics | |
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung |
| Physical characteristics | |
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Průměr kabelu: | 5 mm |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Barva: | černá |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |