

# Delock Soros RS-232 D-Sub 9 kábel anya - anya null modem vékony csatlakozó kerettel - CTS / RTS auto kontroll - 0,5 m hosszú

## Leírás

Ez a Delock soros kábel egy teljesen vezetékes null modem kábel - CTS / RTS auto kontrollal – nyomtatókhoz, mérőeszközökhöz, átalakítókhoz, RS-232 hubokhoz, patch panelekhez stb. A kábellel két soros RS-232 eszköz kapcsolható egymáshoz adatátvitel céljából.

### Mini D-Sub 9 konnektor

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompakta. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.



0,5 m

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal  
1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- teljes vezetékes kábel
- Pólus kiosztás: 7+8 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 6, 6 - 4, 5 - 5, 1 - 7+8, árnyékolt
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,5 m

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub 9 csatlakozóport

## A csomag tartalma

- Kábel


## Tételszám 87788

EAN: 4043619877881

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Képek





| General                       |  |
|-------------------------------|--|
| Műszaki adatok:               | RS-232 (EIA / TIA)                                 |
| Style:                        | Mini Sub-D9<br>Nullmodem "RTS / CTS auto control"  |
| Interface                     |  |
| Csatlakozó 1:                 | 1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal               |
| Csatlakozó 2:                 | 1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal               |
| Technical characteristics     |  |
| Sebességű adatátvitel:        | up to 921.6 Kbps                                   |
| Signal transmission:          | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung |
| Physical characteristics      |  |
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1             |
| Kábelátmérő:                  | 5 mm   |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m  |
| Tű bevonata:                  | aranyozott   |
| Conductor material:           | Copper tinned                                      |
| Conductor gauge:              | 28 AWG   |
| Csavar típusa:                | #4-40 UNC  |
| Shielding:                    | Aluminum foil                                      |
| Szín:                         | fekete   |
| Cable jacket material:        | PVC  |
| Safety of Flammability:       | VW-1   |