

Delock Diviseur USB Type-C™ (DP Alt Mode) vers 2 x HDMI MST avec USB Type-C™ PD

Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de deux moniteurs HDMI à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).



N° produit 87805

EAN: 4043619878055

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
 - Sortie :
 - 2 x HDMI-A femelle
- Chipset : VMM6210
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
 - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :

2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Dimensions (LxIxH) : env. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Diviseur USB-C™ (Mode DP Alt)
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	gris
Matériau du boîtier :	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Longueur:	51 mm
Width:	51 mm
Height:	16,5 mm